

DC UPS 24VDC, 20A, WSPÓŁPRACUJE Z DWOMA ZEWNĘTRZNYMI BATERIAMI 3,9-150AH (12VDC)

UB20.241

DC UPS 24VDC. 20A. współpracuje z dwoma zewnętrznymi bateriami 12VDC

- Prąd wyjściowy: 20A
- Współpracuje z dwoma bateriami 12VDC
- Indywidualna kontrola każdej baterii



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charging The Battery Type	3 A
Dopuszczalny rozmiar baterii	3,9-150 Ah
Dopuszczenia	ABS, CB, CE, CSA, CSA US, EX, GL, IECEx, UL
Głębokość	117 mm
Maksymalny prąd wyjściowy przy pracy baterijnej	20 A (30 A @ 4 s)
Masa	0,7 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	649 000 h @ 20 A, 40 °C
Napięcie wyjściowe przy pracy z baterii	22,5
Napięcie wyjściowe, praca normalna	24 V DC
Napięcie zasilania przy zasilaniu z baterii	22,8 V DC
Napięcie zasilania z baterii	24 V DC
Napięcie zasilania z jednostki	24 V DC
Output Current During Normal Operation Via The Unit Max	25 A
Poziom napięcia przełączenia na baterię	24 V DC

Prąd wejściowy podczas ładowania	3,4 A
Prąd wyjściowy przy 24 VDC	20 A
Redukcja mocy od +60 ° C do +70 ° C	12 W/°C
Sprawność	99 %
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	49 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	60 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-40 °C
Tętnienia max.	120 mV pp
Type Power Supply	DC-UPS
Wysokość	124 mm
Żywotność	122 000 h @ 20 A, 40 °C

