

## PODSTAWKA CZASOWA DO PRZekaźNIKA 11-PINOWEGO Z SERII C3

CT3E30L

Podstawka czasowa do przekaźników 11-pin

- Zintegrowane z podstawką 3 zestyki przełączne
- Szeroki zakres napięć wejściowych, AC/DC
- Zakresy czasowe: 0.2 sec–30 min.





### OPIS PRODUKTU

Dzięki podstawie czasowej dla 11-stykowych przekaźników C3 i odpowiedniego gniazda możesz uzyskać różnorodne funkcje.

Między innymi funkcja opóźnienia włączenia, która umożliwia załączenie styków przekaźnika po upływie ustawionego czasu, od 0,2 s do 30 min. Wszystkie kostki czasu mają napięcie wylotowe (AC / DC) i zakres napięcia między 20-65 V, 90-150 V, 90-265 V i 180-265 V, w zależności od wybranej funkcji.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Czas odpowiedzi              | AC-80 ms / DC-50 ms |
| Czas powrotu                 | 200 ms              |
| Dopuszczenia                 | CE, CSA, RoHS, UL   |
| Masa                         | 35 g                |
| Materiał                     | Lexan               |
| Max. temperatura składowania | 70 °C               |
| Min. temperatura składowania | -40 °C              |
| Napięcie znamionowe          | 20-65 V AC/DC       |
| Pobór mocy                   | 6 mA                |
| Prąd upływu                  | ≤ 0.3 mA            |
| Stopień ochrony IP           | IP40                |
| Zakres temperatur do         | 60 °C               |
| Zakres temperatur od         | -25 °C              |



Range

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min


DIP switch




Time

Adjusting knob  
1 ... 10

Relä



Tidkub



Socket

