

PRZekaźniki czasowe z 1 wyj. przełącznikowym

Seria Chronos 2

88827103

Przek. czasowy wielofunkc. MUR3 12-240VAC/DC

- Szeroki zakres napięć zasilania
- Zakresy nastaw 0,1s - 100godz.
- Szerokość 17,5mm
- Wyjście 1 zestaw przełączny



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie), B - Czas załączania, Bw - impuls na wyjściu (regulowany), C- odliczanie po nadaniu impulsu, D - symetryczne pulsowanie, Di - symetryczne pulsowanie, H- wyłączenie po czasie, Ht - Opóźnienie wyłączenia po czasie
Max. temperatura składowania	60 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	12-240V AC/DC
Obciążalność wyjścia	2000 VA / 80W
Opóźnienie od skoku	120 ms
Opóźnienie zamknięcia	30 ms
Pobór mocy	0,6 W
Powtarzalność	0,5 %
Prąd przełączania Max.	8 A
Przekrój przewodu	2 x 2,5 mm ²
Przekrój przewodu	2 x 1,5 mm ²

Stopień ochrony : front	IP50
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Wielofunkcyjny	Tak
Wyjście	Przełącznik 1-półowy C/O
Zakres temperatur do	60 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Zakresy czasowe	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h

