

## LCIS PRZETWORNIKI 1-FUNKCYJNE ANALOGOWE

750530.0000

Przetwornik 0-10V/0-10V 3-izolacja

- 6,2mm szerokości
- Izolacja 2500V
- Izolacja galwaniczna wejście/wyjście/zasilanie
- Zasilanie 24 V AC / DC
- Certyfikaty DNV i GL



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas odpowiedzi	6 ms
Czas reakcji	17 ms
Częstotliwość przełączania (max)	30 Hz @ 3 dB
Dopuszczenia	CSA, DNV, UL
Głębokość	73 mm
Impedancja wejściowa	330 kΩ
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	2500 V
Liniowość	0,05 % FSR
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm <sup>2</sup>
Masa	29 g
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Przekrój min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	6,2 mm

<b>Współczynnik temperatury</b>	<150 ppm/° K FSR
<b>Wysokość</b>	93 mm
<b>Zakres temperatur do</b>	60 °C
<b>Zakres temperatur od</b>	-25 °C

