

**SENDIX 5858/5878, OPTYCZNY,
JEDNOOBROTOWY, PROFINET, Ø58 MM**

Enkodery jednoobrotowe absolutne optyczne

SERIE 5858 PROFINET

- Średnica zewnętrzna: Ø 58 mm
- Maks. średnica wałka: Ø 10 mm. Maks. średnica otworu: Ø 15 mm
- Maks. rozdzielczość: 16 bitów ST
- ProfiNet
- Safety-Lock™



OPIS PRODUKTU

Enkodery absolutne jednoobrotowe Sendix 5858/5878 Kubler z interfejsem PROFINET oraz optycznym systemem pomiarowym znajdują zastosowanie w różnorodnych aplikacjach z siecią PROFINET. Enkodery te wspierają tryb IRT, świetnie nadają się do aplikacji czasu rzeczywistego.

W celu określenia numeru katalogowego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Order code	8.5858	.	X	X	C	2	.	C2	12
Shaft version	Type		a	b	c	d		e	

Order code Hollow shaft	8.5878 Type	.XXC2.C212 a b c d e		c <i>Interface / power supply</i> C = PROFINET IO / 10 ... 30 V DC	e <i>Field bus profile</i> C2 = PROFINET IO
a <i>Flange</i> 1 = with spring element, long, IP65 2 = with spring element, long, IP67 3 = with stator coupling, IP65 ø 65 mm [2.56"] 4 = with stator coupling, IP67 ø 65 mm [2.56"] 5 = with stator coupling, IP65 ø 63 mm [2.48"] 6 = with stator coupling, IP67 ø 63 mm [2.48"]	b <i>Blind hollow shaft</i> <i>(insertion depth max. 30 mm [1.18"])</i> 3 = ø 10 mm [0.39"] 4 = ø 12 mm [0.47"] 5 = ø 14 mm [0.55"] 6 = ø 15 mm [0.59"] 8 = ø 3/8" 9 = ø 1/2"	d <i>Type of connection</i> <i>removable bus terminal cover</i> 2 = 3 x M12 connector, 4-pin	<i>Optional on request</i> - Ex 2/22 - surface protection salt spray tested		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaż	Wał
Napięcie zasilania DC max.	30 V DC
Napięcie zasilania DC min.	10 V DC

Podłączenie	Złącze M12
Średnica obudowy	58 mm
Średnica wału max	10 mm
Średnica wału min	6 mm
Stopień ochrony IP	IP65, IP67
Typ czujnika	Absolutny
Wersja	Jednoobrotowy
Wyjście	ProfiNet
Zakres temperatur do	80 °C
Zakres temperatur od	-40 °C

