

ZAWÓR 2/2 I 3/2 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1/4"

D144V4Z530A2

Zawór G1/4 2/2 NC 230V AC

- Normalnie zamknięty/otwarty/universalny
- Z membraną oddzielającą
- Ciśnienie robocze 0 bar do 4,5 bar
- Korpus z odpornego polieteroimidu (PEI)



OPIS PRODUKTU

Zawory z pełną izolacją przepływu nazywane inaczej zaworami "suchymi". Rozwiązanie to chroni medium przed zanieczyszczeniem i nadmiernymi zmianami temperatury. Jest przystosowany do pracy z różnymi gazami i cieczami.

Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	25 ms
Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NC
Lepkość max.	37 cSt
Masa	0,255 kg
Materiał cewki	PET
Materiał korpusu	PEI
Materiał pierścienia zwarcowego	Miedź
Materiał tulei prowadzącej	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	FPM
Materiał wewnętrznych części	Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	12 bar
Max. różnica ciśnień	4,5 bar
Max. temperatura medium	100 °C

