

## SERIA MD56 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD56-X-24R3-XXX.XXXX0XX



- 24V DC
- Maks. siła: 5000 N (pchająca), 3500 N (ciągająca)
- Maks. prędkość: 43 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IPX6



### OPIS PRODUKTU

MD 56 to mocne, kompaktowe siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 5000N, znajdujące zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji, takich jak urządzenia medyczne, opieki domowej, przemysłowe itp.

Orientacja silnika może być regulowana co 30 stopni, co jest pomocne, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Opcje:

- Czujniki Halla x2
- Czujnik kontaktronowy
- Potencjometr
- Obudowa o IPX6

Główne aplikacje: meblarskie, urządzenia medyczne, opieki domowej, przemysłowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Cykl pracy                | 10 %    |
| Dostawca                  | MOTTECK |
| Maksymalna siła ciągająca | 3500 N  |
| Maksymalna siła pchająca  | 5000 N  |
| Maksymalny skok           | 400 mm  |
| Minimalny skok            | 50 mm   |
| Napięcie zasilania        | 24 V DC |
| Poziom hałasu             | 65 dB   |
| Prędkość maksymalna       | 5 mm/s  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Stopień ochrony IP</b>   | IPX1, IPX6 |
| <b>Zakres temperatur do</b> | 65 °C      |
| <b>Zakres temperatur od</b> | -25 °C     |