

ROZŁĄCZNIKI 100A

Prąd termiczny (I_{th}) 100A

0172501

Rozłącznik kompletny, żółto-czerwone pokrętko, 100A

- Rozłączniki 3-polowe
- Śruby zacisków dostępne od frontu i od tyłu
- Możliwa rozbudowa o dodatkowe zestyki
- Opcjonalnie rozłączniki w obudowie
- Adapter dla zestawu drzwiowego



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CB, cUL, UL
Kolor	Czerwony/żółty
Liczba pól	3
Maksymalny prąd obciążenia	100 A
Max. przekrój drutu	50 mm ²
Max. przekrój przewodu z tulejką	35 mm ²
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	2.5 mm ²
Min. temperatura składowania	-30 °C
Prąd termiczny w obudowie I _{the}	80 A
Prąd termiczny I _{th}	100 A
Prąd zwarcia (kA _{eff} /400 V)	10 kA
Prąd zwarcia z bezpiecznikiem gl/gG (A)	100 A
Standard	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40
Stopień ochrony od tyłu	IPxxB

