

**SERIA FL28CBL-IE**

FL28CBLA38-24V-4012A-IE

Silnik BLDC z wbudowanym kontrolerem, 24V DC,
4000 obr/min, 12 W, 38.9 mNm

- Wbudowany sterownik prędkości
- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Moment nominalny: 0,028 lub 0,05 Nm
- Moc: 12 lub 24 W

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Długość	37,6 mm
Indukcyjność	2,48 mH
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	3
Liczba pól	8
Liczba przewodów	5 szt
Masa	0,1 kg
Moc	12 W
Moment bezwładności	6 g.cm ²
Moment maksymalny	0,0375 Nm
Moment nominalny	0,028 Nm
Napięcie zasilania	24 V DC
Prąd maksymalny	1 A
Prędkość nominalna	4000 rpm
Rezystancja	5,69 Ω
Siła osiowa	4 N

Siła promieniowa	4 N
Średnica wałka	3,175 mm
Stała momentu obrotowego	0,0427 Nm/A
Stała napięciowa	3,165 Vrms/krmp
Wymiar obudowy	27,8 mm

