



SILNIKI KROKOWE Z WBUDOWANYM KONTROLEREM

2-fazowy hybrydowy silnik krokowy

FL42STH33-1334A-IE2

Dwufazowy, hybrydowy silnik krokowy z wbudowanym kontrolerem, 1.8°

- Kąt obrotu 1.8°
- Wbudowanym kontroler
- NEMA 17 i NEMA 23
- Moment trzymający od 0,22 do 2,2 Nm
- Możliwość zamontowania przekładni



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość impulsów wej.	200 kHz
Długość	33,5 mm
Długość przewodu	0 mm
Indukcyjność	2,5 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Liczba przewodów	4 szt
Masa	0,22 kg
Moment bezwładności	35 g.cm ²
Moment trzymający	0,22 Nm
Prąd fazowy	1,33 A
Rezystancja	2,1 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozdzielczość enkodera	1000 CPR
Rozmiar	NEMA 17

Siła osiowa	10 N
Siła promieniowa	28 N
Średnica wałka	5 mm
Stopień ochrony IP	IP30
Temperatura otoczenia	od -20°C do +50°C
Wbudowany kontroler	TAK
Wymiar obudowy	42x42 mm

