




STEROWNIK

Sterownik C200

C201A

Control unit, PROFIsafe, Ethernet and Digital I/O

- Strefy detekcji mogą być dynamicznie modyfikowane w czasie rzeczywistym
- Wspiera różne protokoły komunikacji Fieldbus (np. PROFIsafe, CIP Safety).



OPIS PRODUKTU

C201A to nowy sterownik systemów radarowych Inxpect, który poprawia wydajność systemu, zapewniając dodatkową funkcjonalność poprzez łącze Ethernet:

- C201A może być konfigurowany zdalnie przy użyciu programu Inxpect Safety – gwarancja ochrony dzięki zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa
- Wszystkie strefy detekcji mogą być dynamicznie modyfikowane w czasie rzeczywistym (dwie strefy detekcji dla komunikacji systemowej LBK i cztery strefy detekcji dla komunikacji systemowej SBV)
- Wspiera różne protokoły komunikacji Fieldbus (np. PROFIsafe, CIP Safety)

Dostarczany w komplecie program Inxpect Safety umożliwia manualne ustawienie do 32 konfiguracji. Można je wybierać dynamicznie – w czasie rzeczywistym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria bezpieczeństwa	3
Montaż	szyna DIN
MTTFd	42
PL	d
Pobór mocy	5 W
SIL	2
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	105 mm
Zakres temperatury stałego użytkowania do	60 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-30 °C

