

SH4 BODY STANDARD

SH4-2-0500-S-8

Kurtyna świetlna SH4 Body Standard, 2 promienie, 500 mm/70 m

- Ochrona ciała, Typ 4, PLe
- Zasięg do 70m
- Zakres temperatur: -30...+55 °C
- EDM, Reset, 2 wyjścia bezpieczne OSSD





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	12 ms
Funkcja	Ręczny/automatyczny restart, EDM
Liczba promieni	2
Materiał obudowy	Aluminium
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
Odporność na wstrząsy	25g x 6 ms x 600
PL	e
Protection height	500 mm
SIL	3
Stopień ochrony IP	IP65, IP67
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Waga	1.4 Kg/mt (single bar)
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Zasięg pracy	15 / 70m

Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 8-pin

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1- RESET/RESTART (white)	1 - 24V (brown)
2- 24V (brown)	2 - TEST (white)
3- EDM SEL (green)	3 - 0V (blue)
4- EDM (yellow)	4 - NOT CONNECTED (black)
5- OSSD1 (grey)	5 - COM (grey)
6- OSSD2 (pink)	
7- 0V (blue)	
8- MAN_AUTO (red)	

