

WIELOKROTNE RAMKI PRZEPUSTÓW KABLOWYCH KDS-FP

28660.4
KDS-FP 2 x 10/24 podwójna

- Nawet do 120 dławionych kabli
- Kompatybilne z uszczelkami i przegrodami KDS
- Stopień ochrony IP66



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	165 mm
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów montażowych	6 szt
Masa	146 g
Materiał	Poliamid
Materiał uszczelek	Poliuretan
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śruba
Rozmiar śrub montażowych	M5
Średnica otworów montażowych	5,5 mm
Standard cUL	C22.2 No. 14-18
Standard UL	UL 508A

Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	123 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	17,5 mm
Wysokość ramki	10,5 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zalecany moment dokręcania	3

