OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZEPUSTY MEMBRANOWE KES

28630.4
KES 13/24 Screw Mount Cable Entry Black



- Średnice kabli od 3.2mm do 20.5mm
- Stopień ochrony IP66
- Materiał: poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym
- Certyfikat ECOLAB - agresywne środki czyszczące
- Wolne od halogenu i silikonu

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Type	KES
Montaż	Śrubowy
Kolor	Czarny
Stopień ochrony IP	IP66
Certyfikat NEMA	4x
Liczba otworów na kable	13 szt
Number of cables x cable diameter	10 x 3.2mm-6.3mm, 3 x 16.0mm-20.5mm
Długość	1496 mm
Szerokość	58 mm
Wysokość ramki	145 mm

Wall thickness	N/A
Długość otworu pod przepust	112 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm
Liczba otworów montażowych	4 szt
Średnica otworów montażowych	55 mm
Rozmiar śrub montażowych	M5
Zalecany moment dokręcania	3

Materiał	Poliamid 6.6
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Klasa palności	V-0

Materiał uszczelek	TPE
Wolny od silikonu	Tak
Wolny od halogenu	Tak
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	90 °C

Standard UL	UL 508A
Standard cUL	C22.2 No. 14-18

Kod taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE
Masa	1091 g
Wielkość opakowania	10 szt







