OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DŁAWIK MODUŁOWY KDS-KV

28610.4
KDS-KV M20 Black, Separable cable gland

- Szybki i prosty montaż
- Standaryzowane wymiary
- Dwuczęściowa nakrętka - możliwość dławienia już zarobionych kabli



OPIS PRODUKTU

Firma CONTA-CLIP rozszerzyła ofertę o dzielone dławnice kablowe KDS-KV w zakresie gwintów od M20 do M63, przeznaczone do przewodów z zamontowanymi złączami lub bez nich. W trakcie serwisu lub modernizacji instalacji z wykorzystaniem prefabrykowanych wiązek przewodowych możliwe jest szybkie i bezpieczne wprowadzenie przewodów o średnicach od 2 do 35 mm do szafy sterowniczej lub obudowy, a następnie ich uszczelnienie do stopnia ochrony IP66.
Konstrukcja dzielona zapewnia szybki i prosty montaż. Nacinana uszczelka o profilu falistym zapobiega bocznemu przemieszczaniu się przewodu oraz gwarantuje niezawodne uszczelnienie.
Uszczelkę najpierw umieszcza się wokół przewodu, a następnie osadza w jednej z dwóch połówek dławnicy.
W zależności od wielkości dławnicy możliwe jest zastosowanie do czterech wkładów uszczelniających. Po ich umieszczeniu obie połówki dławnicy są łatwo zatrzaskiwane bez użycia narzędzi. Nakrętka kontrująca (również w wersji dzielonej), montowana od wewnętrznej strony obudowy, zapewnia pewne i trwałe mocowanie elementu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaż	Śruba
Kolor	Czarny
Stopień ochrony IP	IP66
Długość	40 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	38,7 mm
Wysokość ramki	23,7 mm

Średnica zewnętrznej ramki	40 mm
Zestaw zawiera nakrętkę	Tak
Rozmiar gwintu	M20
Skok gwintu	1,5 mm
Długość gwintu	15 mm

Spanner width (AF)	38 mm

Materiał	Poliamid
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Klasa palności	V-0
Materiał uszczelek	TPE
Wolny od silikonu	Tak
Wolny od halogenu	Tak
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	120 °C

Kod taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE
Masa	11,05 g
Wielkość opakowania	10 szt

