

DŁAWIK MODUŁOWY KDS-KV

28610.4

KDS-KV M20 Black, Separable cable gland

- Szybki i prosty montaż
- Standaryzowane wymiary
- Dwuczęściowa nakrętka - możliwość dławienia już zarobionych kabli



OPIS PRODUKTU

Firma CONTA-CLIP rozszerzyła ofertę o dzielone dławnice kablowe KDS-KV w zakresie gwintów od M20 do M63, przeznaczone do przewodów z zamontowanymi złączami lub bez nich. W trakcie serwisu lub modernizacji instalacji z wykorzystaniem prefabrykowanych wiązek przewodowych możliwe jest szybkie i bezpieczne wprowadzenie przewodów o średnicach od 2 do 35 mm do szafy sterowniczej lub obudowy, a następnie ich uszczelnienie do stopnia ochrony IP66.

Konstrukcja dzielona zapewnia szybki i prosty montaż. Nacinana uszczelka o profilu falistym zapobiega bocznemu przemieszczaniu się przewodu oraz gwarantuje niezawodne uszczelnienie.

Uszczelkę najpierw umieszcza się wokół przewodu, a następnie osadza w jednej z dwóch połówek dławnicy.

W zależności od wielkości dławnicy możliwe jest zastosowanie do czterech wkładów uszczelniających. Po ich umieszczeniu obie połówki dławnicy są łatwo zatrzaskiwane bez użycia narzędzi. Nakrętka kontruująca (również w wersji dzielonej), montowana od wewnętrznej strony obudowy, zapewnia pewne i trwałe mocowanie elementu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	40 mm
Długość gwintu	15 mm
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39269097
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Masa	11,05 g
Materiał	Poliamid
Materiał uszczeliek	TPE
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śruba
Rozmiar gwintu	M20

Skok gwintu	1,5 mm
Spanner width (AF)	38 mm
Średnica zewnętrznej ramki	40 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	40 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	38,7 mm
Wysokość ramki	23,7 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zestaw zawiera nakrętkę	Tak

