

## MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KDS-DE

28687.4

KDS-DE 3x5-6 BK

- Dla kabli o średnicach od 2 do 33mm
- Stopień ochrony IP66
- -40°C to 120°C



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Certyfikat NEMA         | 4x                       |
| Długość                 | 20,3 mm                  |
| Klasa palności          | HB                       |
| Kod taryfy celnej       | 39259020                 |
| Kolor                   | Czarny                   |
| Kraj pochodzenia        | DE                       |
| Liczba otworów na kable | 3 szt                    |
| Masa                    | 6 g                      |
| Materiał                | TPE                      |
| Max. średnica kabla     | 6 mm                     |
| Max. temperatura pracy  | 120 °C                   |
| Min. średnica kabla     | 5 mm                     |
| Min. temperatura pracy  | -40 °C                   |
| Montaż                  | Sprężynowy samozaciskowy |
| Odporność UV            | Tak                      |
| Stopień ochrony IP      | IP66                     |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Szerokość</b>                    | 20,3 mm |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 10 szt  |
| <b>Wolny od halogenu</b>            | Tak     |
| <b>Wolny od silikonu</b>            | Tak     |
| <b>Wysokość</b>                     | 17,7 mm |
| <b>Wzmocnienie włóknem szklanym</b> | Nie     |