

**EKONOMICZNE PRZEPUSTY  
MEMBRANOWE KES-E**

KES-E

28810.6

KES-E 12/24, 12 kabli, grubość ściany 1,5 - 2,5mm



- Kable o średnicy od 1mm do 16mm
- Stopień ochrony IP54
- Wolny od halogenu i silikonu
- Duża gęstość, nawet do 50 kabli
- Certyfikat Ecolab - odporny na środki chemiczne i żrące

## OPIS PRODUKTU

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Certyfikat NEMA	12
Długość	142 mm
Długość otworu pod przepust	112 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	12 szt
Masa	40,28 g
Materiał	TPE
Materiał uszczelek	TPE
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Number of cables x cable diameter	12 x 1.0mm-15.0mm
Standard cUL	CSA C22.2 No. 14-18
Standard UL	UL 508A
Stopień ochrony IP	IP54

<b>Szerokość</b>	44 mm
<b>Szerokość otworu pod przepust</b>	36 mm
<b>Type</b>	KES-E
<b>Wall thickness</b>	1.5mm-2.5mm
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt
<b>Wolny od halogenu</b>	Tak
<b>Wolny od silikonu</b>	Tak
<b>Wysokość ramki</b>	5 mm

