OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

EKONOMICZNE PRZEPUSTY MEMBRANOWE KES-E

KES-E

28810.6
KES-E 12/24, 12 kabli, grubość ściany 1,5 - 2,5mm



- Kable o średnicy od 1mm do 16mm
- Stopień ochrony IP54
- Wolny od halogenu i silikonu
- Duża gęstość, nawet do 50 kabli
- Certyfikat Ecolab - odporny na środki chemiczne i żrące

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Type	KES-E
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Kolor	Szary
Stopień ochrony IP	IP54
Dopuszczenia	cUL, UL
Certyfikat NEMA	12
Liczba otworów na kable	12 szt
Number of cables x cable diameter	12 x 1.0mm-15.0mm
Długość	142 mm
Szerokość	44 mm
Wysokość ramki	5 mm

Wall thickness	1.5mm-2.5mm
Długość otworu pod przepust	112 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm

Materiał	TPE
Klasa palności	V-0
Materiał uszczelek	TPE
Wolny od silikonu	Tak

Wolny od halogenu	Tak
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	90 °C

Dopuszczenia	cUL, UL
Standard UL	UL 508A
Standard cUL	CSA C22.2 No. 14-18

Kod taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE
Masa	4028 g
Wielkość opakowania	10 szt

