

EKONOMICZNE PRZEPUSTY MEMBRANOWE KES-E

KES-E

28813.6

KES-E 12/24, 18 kabli, grubość ściany 1,5 - 2,5mm



- Kable o średnicy od 1mm do 16mm
- Stopień ochrony IP54
- Wolny od halogenu i silikonu
- Duża gęstość, nawet do 50 kabli
- Certyfikat Ecolab - odporny na środki chemiczne i żrące

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	12
Długość	142 mm
Długość otworu pod przepust	112 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	18 szt
Masa	42,43 g
Materiał	TPE
Materiał uszczeltek	TPE
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Number of cables x cable diameter	5 x 1.0mm-10.5mm, 4 x 1.0mm-6.5mm, 5 x 1.0mm-12.5mm, 4 x 1.0mm-16.1mm
Standard cUL	CSA C22.2 No. 14-18
Standard UL	UL 508A
Stopień ochrony IP	IP54

Szerokość	44 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm
Type	KES-E
Wall thickness	1.5mm-2.5mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość ramki	5 mm

