

EKONOMICZNE PRZEPUSTY MEMBRANOWE KES-E

KES-E

28844.6

KES-E 12/24, 17 kabli, grubość ściany 2,5 - 4,0mm



- Kable o średnicy od 1mm do 16mm
- Stopień ochrony IP54
- Wolny od halogenu i silikonu
- Duża gęstość, nawet do 50 kabli
- Certyfikat Ecolab - odporny na środki chemiczne i żrące

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	12
Długość	142 mm
Długość otworu pod przepust	112 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	19 szt
Masa	50,08 g
Materiał	TPE
Materiał uszczelek	TPE
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Number of cables x cable diameter	12 x 1.0mm-6.5mm, 7 x 1.0mm-12.1mm
Standard cUL	CSA C22.2 No. 14-18
Standard UL	UL 508A
Stopień ochrony IP	IP54

Szerokość	44 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm
Type	KES-E
Wall thickness	2.5mm-4.0mm
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość ramki	5 mm

