

## MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KDS-DE

28576.6

KDS-DEG 14-15 GR Uszczelka szara 15mmBIG

- Dla kabli o średnicach od 2 do 33mm
- Stopień ochrony IP66
- -40°C to 120°C



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Certyfikat NEMA         | 4x                       |
| Długość                 | 42,8 mm                  |
| Dopuszczenia            | cUL, UL                  |
| Klasa palności          | V-0                      |
| Kod taryfy celnej       | 39259020                 |
| Kolor                   | Szary                    |
| Kraj pochodzenia        | DE                       |
| Liczba otworów na kable | 1 szt                    |
| Masa                    | 4,6 g                    |
| Materiał                | TPE                      |
| Max. średnica kabla     | 15 mm                    |
| Max. temperatura pracy  | 90 °C                    |
| Min. średnica kabla     | 14 mm                    |
| Min. temperatura pracy  | -40 °C                   |
| Montaż                  | Sprężynowy samozaciskowy |
| Odporność UV            | Nie                      |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Standard cUL</b>                 | C22.2 No. 14-95 |
| <b>Standard UL</b>                  | UL 508          |
| <b>Stopień ochrony IP</b>           | IP66            |
| <b>Szerokość</b>                    | 42,8 mm         |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 10 szt          |
| <b>Wolny od halogenu</b>            | Tak             |
| <b>Wolny od silikonu</b>            | Tak             |
| <b>Wysokość</b>                     | 17,7 mm         |
| <b>Wzmocnienie włóknem szklanym</b> | Nie             |