

## KLAWIATURY TKS

KS18291

TKS-088c-TB38-MODUL-PS/2-US



- Wersje do montażu panelowego, wolnostojące, montaż w szafie RACK
- Mikroprzełączniki pod klawiszami
- Może być wyposażona w trackball, touchpad lub joystick
- Żywotność: 3 mln naciśnień na klawisz
- Stopień ochrony IP65 (trackball IP54 w ruchu)

### OPIS PRODUKTU

Klawiatury membranowe TKS. Flagowy produkt firmy GETT najpopularniejszy rodzaj klawiatury przemysłowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, oleje i zabrudzenia oraz szerokim zakresem temperatury pracy -25°C do 70°C. Membrana jest umieszczona na aluminiowym panelu przednim a pod membraną są mikroprzełączniki. Klawiatury mogą być wyposażone w touchpad, trackbal, gniazdo USB. Wiele wersji montażu do wyboru - biurkowa, w szafie 19", w szufladzie, montaż w otworze również z zabezpieczenie krawędzi.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Stopień ochrony IP     | IP65                |
| Liczba klawiszy        | 88                  |
| Sposób montażu         | Do zabudowy         |
| Nawigacja              | Trackball 38 mm     |
| Podświetlenie          | nie                 |
| Interfejs              | PS/2                |
| Układ klawiszy         | qwerty              |
| Wymiary                | 370 x 180 x 45,8 mm |
| Min. temperatura pracy | -25 °C              |
| Max. temperatura pracy | 70 °C               |
| Kolor                  | Biały               |