

## KLAWIATURY KB

KBM36F1PS2

KB-036-MODUL-PS/2-US

- Podstawowa linia klawiatur membranowych
- Mogą być wyposażone w touchpad, trackball
- Sposób montażu - montaż panelowy, wolnostojąca
- Przyciski - złote blaszki pod membraną



### OPIS PRODUKTU

Pierwsza linia klawiatur membranowych stworzona przez NSI. Stworzona do pracy w najtrudniejszych warunkach, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne (metalowa obudowa), oleje i zabrudzenia. Membrana jest umieszczona na aluminiowym panelu przednim a pod membraną są złote styki. Klawiatury mogą być wyposażone w touchpad, trackball. Klawiatury pasują w szufladzie 19" (1 HU).

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Stopień ochrony IP     | IP65               |
| Liczba klawiszy        | 36                 |
| Sposób montażu         | Do zabudowy        |
| Nawigacja              | brak               |
| Podświetlenie          | nie                |
| Interfejs              | PS/2               |
| Układ klawiszy         | universal          |
| Wymiary                | 85 x 176 x 27.5 mm |
| Min. temperatura pracy | 0 °C               |
| Max. temperatura pracy | 60 °C              |