

## KLAWIATURY KS

KSMX106B1USB-WLED

KS-106-TB38-MODUL-EP-BACKL-USB-US

- Najszersza oferta klawiatur membranowych
- Mogą być wyposażone w touchpad, trackball, podświetlenie
- Sposób montażu - montaż panelowy, wolnostojące
- Wykonanie w obudowie ze stali nierdzewnej,



### OPIS PRODUKTU

Najszersza oferta klawiatur membranowych w ofercie NSI. Pod membraną znajdują się mikroprzełączniki. Klawiatury mogą być wyposażone w trackball, touchpad lub podświetlenie. Specjalne wykonanie w obudowie ze stali nierdzewnej przeznaczone dla przemysłu spożywczego.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Stopień ochrony IP     | IP67                  |
| Liczba klawiszy        | 106                   |
| Sposób montażu         | Do zabudowy z EP      |
| Nawigacja              | Trackball 50 mm       |
| Podświetlenie          | tak                   |
| Interfejs              | USB                   |
| Układ klawiszy         | qwerty                |
| Wymiary                | 447.5 x 167.5 x 45 mm |
| Min. temperatura pracy | -15 °C                |
| Max. temperatura pracy | 60 °C                 |