

TRACKBALLE NSI

SBS38F2

Trackball ze stali nierdzewnej 38 mm

- Trackballe wysokiej jakości do najtrudniejszych aplikacji
- Najszerszy na świecie wybór Trackballi
- Wodo- i pyłoszczelne, stopień ochrony do IP68
- Wersje do montażu panelowego, wolnostojące
- Dostępne wersje podświetlane



OPIS PRODUKTU

Trackballe NSI - zostały stworzone z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach. Oferujemy je w rozmiarach od 25mm do 50 mm. Podłączenie do komputera jest za pomocą uniwersalnego złącza PS2/ USB - inne protokoły na zapytanie.

Trackballe mogą być w wersji do montażu panelowe - zarówno z otworami jak i śrubami lub wersje wolnostojące. Ruch kulki jest wykrywany za pomocą technologii Opto mechanicznej lub laserowej.

Trackballe mogą być wyposażone w podświetlenie (również ze zmiennymi kolorami), zestaw antywibracyjny, lub kulko do przewijania tekstu. Wykończenia: wandaloodporne - metalowa kulka, ergonomiczne lub standardowe.

Nasi Inżynierowie potrafią dopasować produkt do najbardziej wymagających aplikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cecha	Stal nierdzewna
Stopień ochrony IP	IP65
Średnica kulki	38 mm
Sposób montażu	do montażu śruby
Rodzaj mechanizmu	Opto-mechaniczny
Kółko do tekstu	brak
Interfejs	USB/PS2
Wymiary	78 x 100 x 40 mm
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	60 °C