

ROTAMETR

2520/BASMODELL

Rotametr 2520

- Do ok. 7 bar (150 psi) dla cieczy i gazów
- Zakresy pracy obejmujące od 0,04 do 4000 l/min dla powietrza (oraz 0,01 do 75 l/min do wody)
- Wbudowany opcjonalnie mosiężny lub nierdzewny zawór iglicowy

**OPIS PRODUKTU**

Grupa produktów 2500 to standardowe, precyzyjnie obrobione akrylowe wskaźniki przepływu do cieczy i gazów, z bezpośrednim odczytem węg powietrza lub wody. Są wykonane przez cenioną firmę Brooks Instruments. Działają na zasadzie zmiennego przekroju, dlatego nazywa się je również rotametrami. Oprócz standardowych wykonania, są również dostępne wykonania specjalne między innymi oczyszczone pod przepływ tlenu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność	±3 pełnej skali, przy warunkach odniesienia 70°F i 14,7 psia (21,1°C i 1 bar A)
Materiał obudowy	Akryl
Materiał pływalka	Szkło, Stal nierdzewna 316
Materiał podłączenia	Mosiądz, Stal nierdzewna 303
Materiał uszczelnienia	NBR, Witon
Max. ciśnienie robocze	6,8 bar
Max. temperatura medium	65 °C
Podłączenie	1/8" NPT, tylne
Przepływ powietrza	Zakresy: 0,4-5 scfh; 1-10 scfh; 4-40 scfh; 10-100 scfh; 20-200 scfm; 0,3-3 scfm; 100-1000 ccm ; 0,4-5 lpm ; 1-10 lpm; 2-20 lpm; 3-30 lpm; 4-50 lpm oraz 10-100 lpm
Przepływ wody	Zakresy: 4-50 ccm; 1-10 gph; 6-60 gph; 10-120 ccm; 25-225 ccm; 40-400 ccm; 40-660 ccm; 100-1500 ccm; 200-3000 ccm; 300-3700 ccm; 0,2-3 lph; 0,6-8 lph; 1-14 lph; 4-40 lph; 8-80 lph oraz 20-200 lph
Zawór	Opcjonalny, na wlocie lub wylocie

