

ROTAMETR

2540/BASMODELL
Rotametr 2540

- Do ok. 7 bar (150 psi) dla cieczy i gazów
- Zakresy pracy obejmujące od 0,04 do 4000 l/min dla powietrza (oraz 0,01 do 75 l/min do wody)
- Wbudowany opcjonalnie mosiężny lub nierdzewny zawór iglicowy




OPIS PRODUKTU


Grupa produktów 2500 to standardowe, precyzyjnie obrobione akrylowe wskaźniki przepływu do cieczy i gazów, z bezpośrednim odczytem wagi powietrza lub wody. Są wykonane przez cenioną firmę Brooks Instruments. Działają na zasadzie zmiennego przekroju, dlatego nazywa się je również rotametrami. Oprócz standardowych wykonania, są również dostępne wykonania specjalne między innymi oczyszczone pod przepływ tlenu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokładność	±2 pełnej skali, przy warunkach odniesienia 70°F i 14,7 psia (21,1°C i 1 bar A)
Materiał obudowy	Akryl
Materiał pływak	Stal nierdzewna
Materiał podłączenia	PVC, Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	NBR, Witon
Max. ciśnienie robocze	6,8 bar
Max. temperatura medium	65 °C
Podłączenie	1" NPT, tylne lub w osi
Przepływ powietrza	Zakresy: 3-25 scfm; 4-50 scfm; 10-100 scfm; 100-700 lpm; 100-1400 lpm oraz 400-3000/4000 lpm
Przepływ wody	Zakresy: 0,4-5 gpm; 1-10 gpm; 2-20 gpm; 1-19 lpm; 4-36 lpm oraz 5-75 lpm
Zawór	Opcjonalny tylko dla podłączenia tylnego, na wlocie



Model 2540-S or V



Model 2540-I