

## CZUJNIK TEMPERATURY

Seria EBT

EBT70CA

Czujnik Temperatury 70°C G1/2 NO

- Prąd i napięcie styków: 10 A / 250V AC
- Rodzaj styków: NO lub NC
- Przyłącze elektryczne: DIN43650-PG09
- Temperatura przełączenia od 30°C do 105°C



### OPIS PRODUKTU

Czujnik EBT marki Eletrotec. Jego korpus jest wykonany z mosiądzu. W zależności od wariantu, styk przełącza się dla innej wartości temperatury.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dopuszczenia               | CE           |
| Funkcja                    | NO           |
| Materiał obudowy           | Mosiądz      |
| Podłączenie                | G1/2         |
| Podłączenie elektryczne    | PG9          |
| Rodzaj gwintu              | Cylindryczny |
| Stopień ochrony IP         | IP65         |
| Temperatura przełączenia   | 70 °C        |
| Zalecany moment dokręcenia | 30           |



| °C | Filettatura / Thread        | Ø" |
|----|-----------------------------|----|
| B  | G3/8" cilindrica/parallel   | 22 |
| C  | G1/2" cilindrica/parallel   | 22 |
| D  | M22x1.5 cilindrica/parallel | 22 |
| E  | 1/4 NPT cilindrica/parallel | 22 |
| H  | G1/4" cilindrica/parallel   | 22 |



| °C | Filettatura / Thread        | Ø" |
|----|-----------------------------|----|
| B  | G3/8" cilindrica/parallel   | 22 |
| C  | G1/2" cilindrica/parallel   | 22 |
| D  | M22x1.5 cilindrica/parallel | 22 |
| E  | 1/4 NPT cilindrica/parallel | 22 |
| H  | G1/4" cilindrica/parallel   | 22 |

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

| TIPO<br>MODEL | TEMPERATURA<br>D'INTERVENTO<br>SWITCHING<br>TEMPERATURE | PRECISIONE<br>ACCURACY | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>mm |    | PESO<br>WEIGHT<br>g |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----|---------------------|
|               |                                                         |                        | A                              | B  |                     |
| EBT           | 30°C                                                    | ± 5°C                  | 58                             | 22 | -92                 |
|               | 40°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 50°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 60°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 70°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 80°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 90°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 100°C                                                   |                        |                                |    |                     |
|               | 120°C                                                   |                        |                                |    |                     |
|               | 150°C                                                   |                        |                                |    |                     |

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

| TIPO<br>MODEL | TEMPERATURA<br>D'INTERVENTO<br>SWITCHING<br>TEMPERATURE | PRECISIONE<br>ACCURACY | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>mm |    | PESO<br>WEIGHT<br>g |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----|---------------------|
|               |                                                         |                        | A                              | B  |                     |
| EBT           | 30°C                                                    | ± 5°C                  | 58                             | 22 | -92                 |
|               | 40°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 50°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 60°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 70°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 80°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 90°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 100°C                                                   |                        |                                |    |                     |
|               | 120°C                                                   |                        |                                |    |                     |
|               | 150°C                                                   |                        |                                |    |                     |