

## PODSTAWOWY CZUJNIK TEMPERATURY

Seria NTB

NTB47CC

Czujnik Temperatury 47°C G1/2 NC

- Dopuszczalny prąd: 10 A / 240V AC
- Rodzaj styków: NO lub NC
- Przyłącze elektryczne: DIN43650-PG09
- Temperatura przełączenia od 25°C do 105 °C



### OPIS PRODUKTU

Czujnik NTB marki Eletrotec. Jego korpus jest wykonany z anodowanego aluminium. Umożliwia obrót wtyczki w górnej części czujnika o dowolny kąt. W zależności od wariantu, styk przełącza się dla innej wartości temperatury.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Dopuszczenia               | CE                  |
| Funkcja                    | NC                  |
| Materiał podłączenia       | Aluminium anodowane |
| Odchylenie maksymalne      | 5°C                 |
| Podłączenie                | G1/2                |
| Połączenie elektryczne     | PG 9                |
| Stopień ochrony IP         | IP65                |
| Temperatura przełączenia   | 47 °C               |
| Zalecany moment dokręcenia | 30                  |



| "C" | Filettatura / Thread       | "B" |
|-----|----------------------------|-----|
| B   | G1/8" cilindrica/parallel  | 14  |
| C   | G1/2" cilindrica/parallel  | 14  |
| D   | M2x1,5 cilindrica/parallel | 14  |

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

| TIPO<br>MODEL | TEMPERATURA<br>D'INTERVENTO<br>SWITCHING<br>TEMPERATURE | PRECISIONE<br>ACCURACY | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>mm |    | PESO<br>WEIGHT<br>g |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----|---------------------|
|               |                                                         |                        | A                              | B  |                     |
| NIB           | 25°C                                                    | ± 5°C                  | 60                             | 14 | ~70                 |
|               | 31°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 38°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 47°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 60°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 70°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 80°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 90°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 100°C                                                   |                        |                                |    |                     |
|               | 105°C                                                   |                        |                                |    |                     |



| "C" | Filettatura / Thread       | "B" |
|-----|----------------------------|-----|
| B   | G1/8" cilindrica/parallel  | 14  |
| C   | G1/2" cilindrica/parallel  | 14  |
| D   | M2x1,5 cilindrica/parallel | 14  |

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

| TIPO<br>MODEL | TEMPERATURA<br>D'INTERVENTO<br>SWITCHING<br>TEMPERATURE | PRECISIONE<br>ACCURACY | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>mm |    | PESO<br>WEIGHT<br>g |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----|---------------------|
|               |                                                         |                        | A                              | B  |                     |
| NIB           | 25°C                                                    | ± 5°C                  | 60                             | 14 | ~70                 |
|               | 31°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 38°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 47°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 60°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 70°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 80°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 90°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 100°C                                                   |                        |                                |    |                     |
|               | 105°C                                                   |                        |                                |    |                     |