

## CZUJNIK TEMPERATURY ZE STYKIEM SPDT

Seria EBC

EBC60B

Czujnik Temperatury 60°C G3/8 SPDT

- Dopuszczalny prąd: 1A / 24V DC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: DIN43650-PG09
- Temperatura przełączenia od 30°C do 80°C



### OPIS PRODUKTU

Czujnik EBC marki Elettrotec. Jego korpus jest wykonany z mosiądzu. W zależności od wariantu, styk przełącza się dla innej wartości temperatury. W zależności od podłączenia, styk może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Dopuszczenia               | CE          |
| Funkcja                    | Uniwersalny |
| Materiał podłączenia       | Mosiądz     |
| Odchylenie maksymalne      | 5°C         |
| Podłączenie                | G3/8        |
| Połączenie elektryczne     | PG 9        |
| Stopień ochrony IP         | IP65        |
| Temperatura przełączenia   | 60 °C       |
| Zalecany moment dokręcenia | 30          |



| °C | Filettatura / Thread       | "B" |
|----|----------------------------|-----|
| B  | G1/8" cilindrica/parallel  | 18  |
| C  | G1/2" cilindrica/parallel  | 18  |
| D  | M2x1,5 cilindrica/parallel | 18  |

Ch. 30 / 30 AF

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

| TIPO<br>MODEL | TEMPERATURA<br>D'INTERVENTO<br>SWITCHING<br>TEMPERATURE | PRECISIONE<br>ACCURACY | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>mm |    | PESO<br>WEIGHT<br>g |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----|---------------------|
|               |                                                         |                        | A                              | B  |                     |
| EBC           | 30°C                                                    | ± 5°C                  | 72,2                           | 18 | ~195                |
|               | 40°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 50°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 60°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 70°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 80°C                                                    |                        |                                |    |                     |



| °C | Filettatura / Thread       | "B" |
|----|----------------------------|-----|
| B  | G1/8" cilindrica/parallel  | 18  |
| C  | G1/2" cilindrica/parallel  | 18  |
| D  | M2x1,5 cilindrica/parallel | 18  |

Ch. 30 / 30 AF

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

| TIPO<br>MODEL | TEMPERATURA<br>D'INTERVENTO<br>SWITCHING<br>TEMPERATURE | PRECISIONE<br>ACCURACY | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>mm |    | PESO<br>WEIGHT<br>g |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----|---------------------|
|               |                                                         |                        | A                              | B  |                     |
| EBC           | 30°C                                                    | ± 5°C                  | 72,2                           | 18 | ~195                |
|               | 40°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 50°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 60°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 70°C                                                    |                        |                                |    |                     |
|               | 80°C                                                    |                        |                                |    |                     |