OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWOWY CZUJNIK TEMPERATURY

Seria NTB

NTB25CA
Czujnik Temperatury 25°C G1/2 NO



- Dopuszczalny prąd: 10 A / 240V AC
- Rodzaj styków: NO lub NC
- Przyłącze elektryczne: DIN43650-PG09
- Temperatura przełączenia od 25°C do 105 °C

OPIS PRODUKTU

Czujnik NTB marki Elettrotec. Jego korpus jest wykonany z anodowanego aluminium. Umożliwia obrót wtyczki w górnej części czujnika o dowolny kąt. W zależności od wariantu, styk przełącza się dla innej wartości temperatury.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Funkcja	NO
Materiał podłączenia	Aluminium anodowane
Odchylenie maksymalne	5°C
Podłączenie	G1/2
Połączenie elektryczne	PG 9
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura przełączenia	25 °C
Zalecany moment dokręcenia	30



"C"	Filettatura / Thread	"B"
B	G3/8" cilindrica/parallel	14
C	G1/2" cilindrica/parallel	14
D	M22x1,5 cilindrica/parallel	14

CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL SPECIFICATIONS*

TIPO *MODEL*	TEMPERATURA D'INTERVENTO *SWITCHING TEMPERATURE*	PRECISIONE *ACCURACY*	DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm		PESO *WEIGHT* g
			A	B	
NTB	25°C	± 5°C	60	14	~70
	31°C				
	38°C				
	47°C				
	60°C				
	70°C				
	80°C				
	90°C				
	100°C				
	105°C				



"C"	Filettatura / Thread	"B"
B	G3/8" cilindrica/parallel	14
C	G1/2" cilindrica/parallel	14
D	M22x1,5 cilindrica/parallel	14

CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL SPECIFICATIONS*

TIPO *MODEL*	TEMPERATURA D'INTERVENTO *SWITCHING TEMPERATURE*	PRECISIONE *ACCURACY*	DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm		PESO *WEIGHT* g
			A	B	
NTB	25°C	± 5°C	60	14	~70
	31°C				
	38°C				
	47°C				
	60°C				
	70°C				
	80°C				
	90°C				
	100°C				
	105°C				