

**KURTYNY DO BRAM GRIDSCAN/PRO**

114 985

Kurtyna GridScan/Pro SY-2500-22

- Świadectwo badania typu TÜV
- SIL2, Cat.2, PLd
- Zapewniają poziom zabezpieczenia głównej krawędzi zamykającej „E” wg EN 12453
- Funkcja wygaszania – montaż w prowadnicach bramy
- Przekrój poprzeczny profili optycznych 12 x 14,5 mm

**OPIS PRODUKTU**

Najnowsza wersja kurtyn GridScan/Pro spełnia wszystkie wymagania odpowiednich norm dot. bezpieczeństwa bram. Kurtyny GridScan/Pro idealnie nadają się do montażu w prowadnicach bramy z uwagi na funkcję wygaszania oraz przekrój poprzeczny profili tylko 12x14,5 mm. Dzięki uniwersalnemu wyjściu sygnałowemu, kurtyny można podłączyć praktycznie do każdego sterownika bramy. Z powodzeniem można je stosować w bramach szybkobieżnych o prędkości zamykania nawet 1,6 m/s i otwierania ponad 3 m/s.

**Dane techniczne**

<b>OPTYCZNE</b>	
Zasięg działania	0 ... 10 m
Wysokość chroniona	Do 2500 mm
Liczba elementów świetlnych	22, 21, 20, 19
Maks. oświetlenie zewnętrzne	100'000 luksów
<b>MECHANICZNE</b>	
Przekrój poprzeczny	12 x 14,5 mm
Materiał obudowy	Aluminium, anodowanie na kolor naturalny
Stopień ochrony	IP68 (kable IP67)
Temperatura pracy	-40°C ... +60°C
Długość kabla łączeniowego	5 m ze złączem M8
Długość kabla synchronizacyjnego	10 m ze złączami M8
<b>ELEKTRYCZNE</b>	
Napięcie zasilania	10 ... 30 VDC
Maks. pobór prądu przy 24V DC	50 mA
Maks. pobór prądu rozruchowego na listwę optyczną	< 2 A



## Download

Dokumenty	Format pliku	
Instrukcja	PDF	<a href="#">Pobierz</a>
Specyfikacja	PDF	<a href="#">Pobierz</a>
Deklaracja zgodności CE	PDF	<a href="#">Pobierz</a>
Certyfikat TÜV	PDF	<a href="#">Pobierz</a>
Akcesoria	PDF	<a href="#">Pobierz</a>

