

ODŁĄCZNIK IZOLACYJNY KS20-125

KS20-FSS-P-CC4
Wyłącznik KS20 NC typ FS

- Rozłączanie do 63 A
- Wersja panelowa lub w obudowie
- IP65
- Styki 2 NC + 2 NO lub 4 NC



OPIS PRODUKTU

Uwolniony klucz powoduje rozłączenie obwodu bezpieczeństwa i może być użyty do otworzenia osłony. Do otworzenia większej liczby osłon może służyć kaseta wymiany kluczy lub wyłącznik KSE20.

DANE TECHNICZNE

Funkcja zestyków		2 NC+2 NO lub 4 NC
Max. napięcie zestyku		400 V
Max. prąd zestyku		20, 32, 63 A
Min. prąd zestyku		400 mA
Stopień ochrony		IP65
Montaż :	Obudowa	4 x M6
	Panel	2 x M6
Temperatura pracy		-5 °C do +55 °C
Trwałość mechaniczna		>10 ⁶
Bezpieczeństwo		PL e wg EN-ISO13849-1(kompletny system)
Zgodność z		MD, EMC, LVD
Atesty		BS, CSA, UL and VDE 
Połączenie (Klucz zamknięty)		

lub





WYMIARY

(mm)

Wersja do zabudowy panelowej (KS20)

Wersja w obudowie (KS20)



KOD ZAMÓWIENIA



UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza, np. „AB1” lub „ABC123”.

DOWNLOAD

Instrukcje

Produkt	Opis	Format pliku
KS	Instrukcja obsługi	PDF Pobierz

Certyfikat

Produkt	Opis	Format pliku	
KS	Deklaracja zgodności	PDF	Pobierz
KS	MTTF _d	PDF	Pobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CCC, CE, CSA, UL
Maks. napięcie styku	400 V
Maks. prąd styku	20 A
Masa	0,6 kg
Materials Locks	Stal nierdzewna

Min. napięcie zestyku	20 V
Min. prąd zestyku	5 mA
Temperatura otoczenia do	55 °C
Temperatura otoczenia od	-25 °C
Zgodność z	EMC, LVD, MD

