

**BLOKADA K-BOLT**

KFSB6.4-1

Blokada K-bolt typ FS mosiądz 6,4mm



- Solidna konstrukcja
- Brak okablowania
- Mosiądz lub stal nierdzewna

**OPIS PRODUKTU**

Blokadę K-Bolt stosuje się jako część systemu zapewniającego bezpieczne blokowanie zaworów lub rozłączników.

**Dane techniczne**

Średnica blokady		16 mm
Skok blokady		19 mm
Temperatura pracy	Q	-40 °C do +107 °C
	FS	-40 °C do +140 °C
Trwałość mechaniczna		>10 <sup>6</sup>
Montaż		2 x M6
Bezpieczeństwo		PL e wg EN-ISO13849-1 (kompletny system)
Zgodność z		MD

Instalacja

**Wymiary**

(mm)

**Kod zamówienia**

UWAGA! Przy zamówieniu numer zamówienia należy uzupełnić symbolem klucza np. „AB1” lub „ABC123”.

## Download

Instrukcje			
Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Instrukcja obsługi	PDF	<a href="#">Pobierz</a>

Certyfikat			
Produkt	Opis	Format pliku	
K-Bolt	Deklaracja zgodności	PDF	<a href="#">Pobierz</a>
K-Bolt	MTTF <sub>d</sub>	PDF	<a href="#">Pobierz</a>

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Dopuszczenia</b>	CE
<b>Materiał</b>	Mosiądz
<b>MTTF<sub>d</sub></b>	14204 year
<b>Piston Motion</b>	19 mm
<b>Siła ryglowania</b>	19000 N
<b>Średnica tłoka</b>	16 mm
<b>Temperatura otoczenia do</b>	107 °C
<b>Temperatura otoczenia od</b>	-40 °C

