


SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM032090

Siłownik Obrotowy Ø32 mm 90°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	90 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø14
Średnica tłoka	32 mm
Torque at 1 bar	1.2
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°			100°			100°			100°		
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
52	212	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
60	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
100	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
63	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
80	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
100	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216

Dimensioni (1 a 17 per inchio) (Dimensioni in mm) (1 to 17 inches)

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
52	173	30	31	46	140	46	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	8	50	40	25	40	30	5			
60	60	40	34	140	213	213	21	40	30	8	14	25	30	40	30	40	30	25	40	30	5					
100	60	30	34	140	403	243	21	40	30	33	40	8	25	30	40	30	40	30	25	40	30	5				
63	130	75	30	24	140	213	20	31	40	33	8	24	30	37	40	30	25	130	35	40	10	8				
80	140	30	30	34	140	403	20	30	40	40	8	20	40	30	40	30	40	30	25	40	10	8				
100	150	173	30	31	140	40	20	40	40	33	8	20	30	34	40	30	33	150	40	40	10	8				