

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM032180

Siłownik Obrotowy Ø32 mm 180°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	180 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø14
Średnica tłoka	32 mm
Torque at 1 bar	1.2
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				180°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	273	250	328	307	387	373	454	434	514	494	574	554	634	614
40	274	254	334	310	387	367	468	448	549	529	629	609	709	689	789	769
50	335	315	395	370	472	452	573	553	674	654	774	754	874	854	974	954
63	403	383	463	438	565	545	666	646	787	767	907	887	1027	1007	1147	1127
80	495	475	555	530	657	637	778	758	919	899	1059	1039	1199	1179	1339	1319
100	605	585	665	640	787	767	928	908	1069	1049	1229	1209	1389	1369	1549	1529

Dimensioni in mm per inch

Conversione

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17.3	30	33	46	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	140.0	21.3	22	40	30	8	14	25	30	40	30	40	30	25	40	30	25	40	30	5			
50	40	30	34	140.0	40.0	24.3	20	40	30	14	30	33.3	40	5	20	30.6	15	40	33							
63	130	75	34	140.0	20.0	20	30	40	33.3	8	24	30	37	40	30	75	130	35	40	35						
80	140	80	34	140.0	10.0	20	30	40	40.0	8	20	40	30	40	30	80	140	45	40	40						
100	150.0	110	30	110	110.0	40	30	40	40.0	10	20	40	30	40	30	110	150	45	40	40						