

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM032270

Siłownik Obrotowy Ø32 mm 270°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	270 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø14
Średnica tłoka	32 mm
Torque at 1 bar	1.2
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				200°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	273	250	328	307	387	373	454	440	534	520	618	604	702	688
40	274	254	330	310	387	367	465	445	543	523	621	601	700	680	778	758
50	305	285	360	340	427	407	495	475	573	553	651	631	729	709	807	787
63	363	340	418	395	493	470	571	548	649	626	727	704	805	782	883	860
80	416	390	473	447	553	527	624	598	715	689	786	760	857	831	928	902
100	485	458	535	508	607	580	697	670	794	767	861	834	938	911	1005	978

Dimensioni (L ± 1,2 per inchiodo)
(Dimensioni in mm) (L in inches)

h Rotazione
Rotation

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17,3	30	33	46	140,0	46,3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	42	40	40	54	140,0	45,3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
50	60	50	50	68	140,0	45,3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
63	110	75	60	74	140,0	45,3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
80	140	80	60	94	140,0	45,3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
100	150,0	110	80	113	140,0	45,3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			