

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM040360

Siłownik Obrotowy Ø40 mm 360°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	360 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø14
Średnica tłoka	40 mm
Torque at 1 bar	2.25
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				200°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	273	250	328	307	387	373	454	440	534	520	618	604	702	688
40	274	254	330	310	387	367	465	445	543	523	621	601	700	680	778	758
50	305	285	360	340	427	407	495	475	573	553	651	631	730	710	808	788
63	363	340	418	395	493	470	571	548	671	648	773	750	876	853	979	956
80	416	390	475	450	563	538	645	620	751	726	857	832	963	938	1069	1044
100	488	458	535	505	623	593	731	701	863	833	995	965	1127	1097	1259	1229

Dimensioni in mm per inch

Conversione

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17,3	30	33	46	140,1	46,1	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	140,1	21,1	22	40	30	8	14	25	30	40	30	40	30	25	40	30	25	40	30	5			
50	40	30	34	140,1	40,1	24,1	20	40	30,1	8	14	30	33,1	40	8	20	30,1	40	30	25	40	30	5			
63	130	75	40	24	140,1	20,1	20	30	40	30,1	8	24	30	37	40	30	25	130	30	40	30	5				
80	140	80	34	140,1	10,1	20	30	40	40,1	8	20	40	30	40	30	40	30	140	40	40	30	5				
100	150,1	110	40	110	110,1	30	30	40	40,1	30,1	8	30	30	34	40	30	110	110	40	40	30	5				