

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM050090

Siłownik Obrotowy Ø50 mm 90°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	90 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø19
Średnica tłoka	50 mm
Torque at 1 bar	3.9
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°			100°			100°			100°		
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
52	212	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
60	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
100	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
63	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
80	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
100	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216

Dimensioni (1 a 17 per inch) (Dimensionen in 1:1 für Zoll)

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
52	17,3	30	33	46	140,1	46,1	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	8	50	40	25	40	30	5			
60	60	40	34	140,1	21,1	22	40	30	8	14	25	30	40	30	40	30	40	30	25	40	30	5				
100	60	30	34	140,1	40,1	20	40	40	10,1	8	14	30	33,1	40	8	40	30	40	30	40	30	5				
63	138	75	34	140,1	20,1	20	30	40	10,1	8	24	30	37	40	30	75	138	35	40	30	5					
80	140	30	34	140,1	10,1	20	30	40	10,1	8	20	40	30	40	30	80	140	40	40	30	5					
100	156,1	173	30	173	120,1	40	30	40	40	10,1	8	30	30	34	40	120	156,1	40	40	30	5					