

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM050180

Siłownik Obrotowy Ø50 mm 180°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	180 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø19
Średnica tłoka	50 mm
Torque at 1 bar	3.9
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°		100°		100°		100°	
mm	L	h	L	h	L	h	L	h
12	212	213	213	213	213	213	213	213
40	214	214	214	214	214	214	214	214
100	216	216	216	216	216	216	216	216
150	218	218	218	218	218	218	218	218
200	220	220	220	220	220	220	220	220

Dimensioni (1 a 12 per inch)

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
12	17,3	30	33	46	140,1	46,1	22	10	40	40	25	4	14	25	25	40	5	50	40	25	40	10	5			
40	40	40	34	140,1	21,1	22	40	30	4	14	25	30	40	10	40	30	25	40	10	25	40	10	5			
100	60	30	34	140,1	40,1	24,1	20	40	10,1	4	14	30	13,1	40	4	20	100	10	40	10	40	10	5			
150	75	40	34	140,1	40,1	20	30	40	10,1	4	24	30	17	40	10	25	13,1	30	40	10	40	10	5			
200	100	40	34	140,1	40,1	20	30	40	10,1	4	24	40	10	40	10	25	13,1	40	10	40	10	5				
250	125,1	70	40	130,1	40,1	20	30	40	10,1	4	24	40	10	40	10	25	13,1	40	10	40	10	5				