

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM050270

Siłownik Obrotowy Ø50 mm 270°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	270 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø19
Średnica tłoka	50 mm
Torque at 1 bar	3.9
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°		100°		100°		100°	
mm	L	h	L	h	L	h	L	h
52	212	213	213	200	200	207	217	214
60	219	224	220	210	207	207	220	225
100	285	276	284	270	422	402	400	395
63	303	320	318	305	403	420	397	394
80	316	330	333	320	418	438	415	400
100	368	410	415	402	437	457	430	410

Dimensioni (L ± 0,5 per richiesta)

Dimensioni (L ± 0,5 per richiesta)

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
52	17,5	30	33	46	140,5	46,5	22	10	40	25	8	14	25	25	40	5	50	41	25	400	30	5				
60	60	40	34	140,5	21,5	22	40	30	8	14	25	30	40	30	40	10	60	31	25	400	30	5				
100	90	70	58	140,5	24,5	25	40	40	10,5	8	18	30	53,5	40	5	25	100	15	400	11	5					
63	130	75	60	24	140,5	20	31	40	22,5	8	24	30	37	40	10	25	130	35	400	13	8					
80	160	90	68	140,5	22,5	26	50	40	40,5	8	26	40	50	40	10	30	160	45	400	16	8					
100	190,5	115	80	115	120,5	40	40	40	40,5	10,5	8	30	50	54	40	10	190,5	45	400	16	10					