

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM050360

Siłownik Obrotowy Ø50 mm 360°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	360 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø19
Średnica tłoka	50 mm
Torque at 1 bar	3.9
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				180°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	273	250	328	307	387	373	454	434	534	514	614	594	694	674
40	274	254	334	310	387	367	467	447	567	547	667	647	767	747	867	847
50	335	315	395	370	475	455	575	555	695	675	815	795	935	915	1075	1055
63	393	373	473	448	573	553	673	653	813	793	973	953	1153	1133	1353	1333
80	476	456	576	551	676	656	816	796	1016	996	1216	1196	1516	1496	1816	1796
100	588	568	708	683	808	788	1008	988	1228	1208	1528	1508	1848	1828	2228	2208

Dimensioni in mm per inch
Dimensioni in mm per inch

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17.3	30	33	46	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	42	40	40	54	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
50	60	50	50	68	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
63	110	75	60	74	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
80	140	80	60	84	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
100	150.0	110	80	110	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			