

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM080180

Siłownik Obrotowy Ø80 mm 180°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	180 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø28
Średnica tłoka	80 mm
Torque at 1 bar	15.7
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°		100°		100°		100°	
mm	L	h	L	h	L	h	L	h
32	212	213	213	200	200	207	217	214
40	219	224	220	210	207	207	220	218
50	225	225	220	210	207	207	220	218
63	243	240	230	210	207	207	240	238
80	255	255	240	210	207	207	255	253
100	265	265	250	210	207	207	265	263

Dimensioni (1 a 17) per inchiodi
(Dimensioni in mm) (17a inchiodi)

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17,5	30	33	46	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	50	40	25	40	30	5					
50	50	50	34	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	50	40	25	40	30	5					
63	110	75	34	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	50	40	25	40	30	5					
80	140	75	34	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	50	40	25	40	30	5					
100	150,5	110	34	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	50	40	25	40	30	5					