

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM080270

Siłownik Obrotowy Ø80 mm 270°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	270 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø28
Średnica tłoka	80 mm
Torque at 1 bar	15.7
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°			100°			100°			100°		
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	213	213	200	126	207	217	217	217	217	217
40	274	254	254	254	210	167	247	257	257	257	257	257
50	305	276	276	276	230	187	277	287	287	287	287	287
63	343	310	310	310	265	203	317	327	327	327	327	327
80	416	380	380	380	305	243	387	397	397	397	397	397
100	500	450	450	450	375	313	467	477	477	477	477	477

Dimensioni (L x l) per inchiodo
(Dimensioni in mm) (L x l) per inchiodo

h Rotazione
h Rotazione

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	71.5	30	33	46	140.0	46.5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	54	140.0	21.5	22	40	30	8	14	25	30	40	30	40	30	40	30	25	40	30	5			
50	50	30	34	64	140.0	40.0	24.5	20	40	30	14	30	33.5	40	5	20	30	40	30	40	30	40	30	5		
63	130	75	30	24	140.0	20.0	20	30	40	30	30	37.5	4	24	30	37	40	30	25	130	30	40	30	5		
80	140	30	30	34	140.0	10.0	20	30	40	40	40.5	4	20	40	30	40	30	30	140	40	40	30	5			
100	150.5	175	30	175	120.0	40	30	40	40	40	50.5	4	30	30	34	40	30	175	150.5	40	40	30	5			