

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM100180

Siłownik Obrotowy Ø100 mm 180°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	180 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø38
Średnica tłoka	100 mm
Torque at 1 bar	26.35
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				180°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	273	250	328	307	387	373	454	434	534	514	614	594	694	674
40	274	254	330	310	387	367	460	440	540	520	640	620	740	720	840	820
50	305	285	360	340	427	407	490	470	590	570	690	670	790	770	890	870
63	343	320	400	380	467	447	550	530	650	630	770	750	890	870	1010	990
80	396	370	450	430	517	497	620	600	740	720	880	860	1020	1000	1160	1140
100	460	430	520	500	600	580	720	700	860	840	1020	1000	1180	1160	1360	1340

Dimensioni in mm per inch
Conversione 1 inch = 25,4 mm

h Rotazione
Graduati

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17,5	30	33	46	50,5	60,5	67	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
40	22	35	38	52	56,5	66,5	73,5	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	252	262
50	27	40	43	58	62,5	72,5	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
63	33	48	51	66	70,5	80,5	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238	248	258	268	278
80	40	55	58	74	78,5	88,5	96	106	116	126	136	146	156	166	176	186	196	206	216	226	236	246	256	266	276	286
100	48	63	66	82	86,5	96,5	104	114	124	134	144	154	164	174	184	194	204	214	224	234	244	254	264	274	284	294