

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM100270

Siłownik Obrotowy Ø100 mm 270°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	270 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø38
Średnica tłoka	100 mm
Torque at 1 bar	26.35
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				200°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	273	250	328	307	387	373	454	440	534	520	618	604	702	688
40	274	254	330	310	387	367	465	445	543	523	621	601	700	680	778	758
50	305	285	360	340	427	407	495	475	573	553	651	631	729	709	807	787
63	363	340	418	395	503	480	579	556	657	634	736	713	817	794	896	873
80	416	390	475	448	563	536	645	618	747	720	846	819	945	918	1044	1017
100	485	458	535	508	623	596	731	704	851	824	971	944	1091	1064	1211	1184

Dimensioni in mm per inch

Conversione

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17.3	30	33	46	140.0	46.3	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	8	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	140.0	21.3	22	40	30	8	14	25	30	40	30	40	30	40	30	25	40	30	5				
50	40	30	34	140.0	40.0	24.3	20	40	30	14	30	33.3	40	8	20	30	40	30	25	40	30	5				
63	130	75	40	24	140.0	20.0	20	30	40	30	37	40	30	25	33.3	30	40	30	25	40	30	5				
80	140	80	40	34	140.0	10.0	20	30	40	40	30	4	20	40	30	40	30	25	40	30	5					
100	150.0	110	40	33	130.0	40	20	40	40	30	37.3	4	20	40	30	40	30	25	40	30	5					