

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRM100360

Siłownik Obrotowy Ø100 mm 360°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	360 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Walek z wpustem Ø38
Średnica tłoka	100 mm
Torque at 1 bar	26.35
Zakres kontroli	+/- 5°



h	100°				120°				150°				180°			
mm	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1	L	h1
32	232	213	273	250	328	307	387	373	454	434	534	514	614	594	694	674
40	274	254	330	310	387	367	460	440	540	520	640	620	740	720	840	820
50	305	285	360	340	427	407	490	470	590	570	690	670	790	770	890	870
63	343	320	400	380	467	447	550	530	650	630	770	750	890	870	1010	990
80	396	370	450	430	517	497	620	600	740	720	880	860	1020	1000	1160	1140
100	460	430	520	500	600	580	720	700	860	840	1020	1000	1180	1160	1360	1340

Dimensioni in mm per inch
Conversione 1 inch = 25,4 mm

h Rotazione
Graduati

h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	17,5	30	33	46	140,5	46,5	22	10	40	40	25	8	14	25	25	40	5	50	40	25	40	30	5			
40	40	40	34	140,5	21,5	22	40	30	8	14	25	30	40	30	40	30	25	40	30	25	40	30	5			
50	40	30	34	140,5	40,5	24,5	20	40	30,5	8	14	30	50,5	8	20	100,5	15	40	30,5	15	40	30	5			
63	130	75	34	140,5	20,5	20	30	40	30,5	8	24	30	37	40	30	75	130,5	35	40	30	15	40	30	5		
80	140	30	34	140,5	10,5	20	30	40	40,5	8	20	40	30	40	30	60	130,5	45	40	30	15	40	30	5		
100	150,5	175	30	175	10,5	30	30	40	40,5	8	20	40	30	40	30	110	150,5	45	40	30	15	40	30	5		