

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRF032180

Siłownik Obrotowy Ø32 mm 180°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	180 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Otwór pod wałek z wpustem $\Phi 14$
Średnica tłoka	32 mm
Torque at 1 bar	1.2
Zakres kontroli	+/- 5°

Dimensional L = 1.7 per octahedron
Chemicals: 1 and 2 for solution

• **Redoxpotential**
Redoxpotential

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
32	77.5	50	31	46	108.0	46.5	22	28	1	25	4	14	25	25	985	9	58	16.3	986	10					
40	82	60	50	58	108.0	58.5	21.5	22	1	30	4	14	25	30	985	10	60	16.3	986	10					
50	84	70	50	68	108.0	68.5	24.5	20	4	32.5	4	19	30	52.5	986	8	65	25.8	986	13					
63	119	75	60	78	108.0	78.8	26	35	8	37.5	4	19	30	57	986	10	75	21.8	986	13					
80	140	90	80	98	108.0	93.5	29	50	8	49.5	4	24	45	50	986	12	99	27.3	986	16					
900	158.5	115	80	115	102.0	98	30	60	8	57.5	4	28	50	54	986	17	115	31.3	986	16					