

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRF040270

Siłownik Obrotowy Ø40 mm 270°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°



OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	270 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Otwór pod wałek z wpustem $\Phi 14$
Średnica tłoka	40 mm
Torque at 1 bar	2.25
Zakres kontroli	+/- 5°

#	IMP 1		IMP 2		IMP 3		IMP 4	
	1	11	1	11	1	11	1	11
32	212	213	279	260	336	302	271	354
40	224	204	330	310	387	367	404	424
48	405	276	369	339	417	402	469	464
63	343	320	418	395	463	430	487	549
80	416	386	515	481	514	504	713	583
100	445	416	556	525	562	631	769	738

Dimensional 1, w 1 per orthogonal
Dimensional 2, w 1, 2 by rotation

• **Reduktion**
• **Reduktion**

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
92	17.5	50	33	46	148.0	46.5	22	18	5	25	4	14	25	25	980	0	50	16.5	980	10					
93	83	60	40	54	147.0	58.5	21.5	22	5	30	4	14	25	30	980	10	60	16.5	980	10					
94	94	70	50	64	148.0	68.5	24.5	25	4	32.5	4	19	30	32.5	980	0	61	21.8	980	15					
95	61	110	75	80	219	98.0	29.8	26	35	4	37.5	4	19	30	37	980	10	75	21.8	980	15				
96	142	90	80	94	148.0	93.5	26	30	4	89.5	4	24	45	50	980	12	99	27.3	M10	16					
100	156.5	115	80	115	112.0	99	30	60	4	37.5	4	28	50	54	980	17	115	33.2	M10	16					